



Piezīmes:

1. Hidroizolācijas *Tectofin RV Plus* biezums 2.5 mm.
 2. Hidroizolācijas *Tectofin RV Plus* krāsa: pelēka vai titānpelēka.
 3. Hidroizolācijas *Tectofin RV Plus* membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar poliestera filcu un armēta.
 4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz *Wolfin Witec SK 1.5mm* pašlīmējošā tvaika izolācija.
- * Hidroizolāciju *Tectofin RV Plus* stiprinot mehāniski vai zem sloga, jumta sastāvā var iekļaut hidroizolācijas uzraudzības sistēmu **Controlit GS**. Hidroizolāciju *Tectofin RV Plus* pielīmējot pie siltumizolācijas ar putu līmi *Teroson EF TK 400*, hidroizolācijas uzraudzības sistēma **Controlit GS** arī jālīmē ar putu līmi *Teroson EF Tk 400*.

Izstrādāja:

tehniķe
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Tectofin RV Plus - pieslēgums pie liela Ø caurules

Datums:

04.09.2018.

Sistēma: JF_TRVP-16

Mērogs: 1:5